

FICHET ECHNIQUE DE LA PRÉPARATION du matériel pour impression des étiquettes

RÈGLES DE CRÉATION GRAPHIQUE:

Nous acceptons uniquement les fichiers **fermés, enregistrés au format PDF (version 1.6)**.

Les fichiers au format ouvert (comme AI, CDR, PSD, etc.) ne seront pas acceptés.

- taille finie conforme à la taille indiquée dans la commande (trimbox)
- **résolution** de l'image raster (bitmap) 300-360 ppi
- éléments graphiques incorporés dans le fichier
- **fonds perdus d'1 mm** sur le pourtour (bleedbox)
- **polices vectorisées** - corps de 5 points au minimum, hauteur minimale : 1 mm
- marge de sûreté d'1 mm (marge du bord de découpe vers l'intérieur)
- sans aucun repère d'impression (pas de gammes de couleurs, traits de coupe, repères de montage, etc.)
- tracé de découpe enregistré sur une calque individuelle, mis sur le dessus du document et défini en tant qu'une couleur personnalisée, **nommée CutContour**, en mode de surimpression. En cas de manque du tracé de découpe, il sera préparé automatiquement au format fini du travail avec coins arrondis de 2mm.

Couleur de CutContour recommandée est CMJN 0/100/0/0

- **blanc de soutien** est nécessaire pour les réalisations sur les supports transparents et métalliques. A prévoir sur une calque individuelle du fichier, en forme d'un masque rempli d'une couleur personnalisée et nommée **White_Ink**, enregistré en mode de surimpression (overprint).

Couleur de White_Ink recommandée est CMJN 30/0/0/0

- nous recommandons d'utiliser **la couleur noire** composée uniquement de 100% N (noir). Nous déconseillons d'utiliser de noirs quadrichromiques (issus d'un mélange de 4 couleurs CMJN). Le mode de surimpression de la couleur noire doit être désactivé.

FICHE TECHNIQUE DE LA PRÉPARATION du matériel pour impression des étiquettes

- **codes-barres** - vecteurs, couleur 100% Noire, largeur minimale : 21mm. En cas de non-respect de ces règles, nous ne pourrions pas garantir que les codes-barres seront lisibles pour les scanners
- nomination des fichiers unifiée, permettant leur identification facile, même à un utilisateur non francophone
- si possible, noms des fichiers en anglais
- noms des fichiers **sans signes diacritiques** (p.ex. : accent, tréma, cédille...)

MODE COULEUR:

Vos fichiers devraient être soumis dans le mode de couleur CMJN (sauf les couleurs personnalisées désignant le tracé de découpe et le blanc de soutien)

- sans incorporer les profils colorimétriques
- **couleurs supplémentaires** (PANTONE, HKS) **converties en CMJN** (ce qui ne concerne pas les couleurs personnalisées du tracé de découpe et du blanc de soutien)

Les couleurs supplémentaires non exprimées en CMJN seront converties en CMJN automatiquement, à la base du profil de référence ISO Coated_v2

FOURNITURE DES FICHIERS:

- tous les fichiers d'impression peuvent être transmis sur notre serveur FTP. Veuillez contacter notre commercial pour recevoir votre propre identifiant et le mot de passe. Il est acceptable d'envoyer les fichiers légers par e-mail (jusqu'à 15MB)