

WITTE INKT

Bij onze Drukkerij kunt u een product laten printen met witte inkt. Om een dergelijk opdracht voor u uit te voeren moeten we weten of we de witte inkt over het gehele oppervlak van de print of alleen op geselecteerde elementen moet gebruiken

- * Print met witte inkt over het gehele oppervlak

In dit geval hoeft u niets in het bestand aan te wijzen.

De informatie, dat het gehele oppervlak van de druk met de witte inkt afgedrukt moet zijn zal genoeg zijn.

- * Print met witte inkt van geselecteerde elementen

In een programma voor vectorafbeelding voeg aan de grafische bibliotheek een speciale kleur met de componenten *C100 M0 Y0 K0*. Stel de naam van de kleur als *WHITE_INK*.

Het is zeer belangrijk dat u de exacte spelling behoudt.

Maak in het bestand voor de elementen met witdruk, een *nieuwe laag*. Plaats in deze laag alle elementen die met witte inkt geprint moeten worden. Selecteer hiervoor de kleur *WHITE_INK*. Merk de kleur *WHITE_INK* als *BEDRUKT* (dit is het enige geval waar bedrukken van toepassing is). Een voorbereid bestand die een aparte laag met de elementen voor print met witte inkt omvat, moet u als een Pdf-versie 1.6 bestand opslaan.

Vergeet niet!

Het printen met witte inkt maakt het gebruik van toongradaties of schaduwen onmogelijk.

In het geval van printen met witte inkt van geselecteerde elementen moet het bestand in een programma voor vectorafbeelding, bijv. Adobe Illustrator voorbereid worden.