

SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku etykiet

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW:

Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF (w wersji 1.6)

Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: Ai, CDR, PSD etc.

- format netto zgodny z rozmiarem podanym w zamówieniu (trimbox)
- rozdzielczość bitmap 300-360 ppi
- fonty zamienione na krzywe - minimalny rozmiar fontu 5 pt. Minimalna wysokość to 1mm
- łącza (grafiki połączone) osadzone w pliku
- spady 1 mm na stronę (bleedbox)
- obszar bezpieczny minimum 1mm od krawędzi cięcia (margines wewnętrzny)
- bez znaczników drukarskich (kostek kolorystycznych, znaczników cięcia itp)
- obrys wykrojnika zapisany na oddzielnej warstwie dokumentu, umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie CutContour, koniecznie nadrukowany (overprint); w przypadku braku obrysu wykrojnika, zostanie on dodany automatycznie w wymiarze netto pracy z zaokrągleniem narożników 2mm

kolor CutContour to CMYK 0/100/0/0

- biały poddruk jest potrzebny na materiałach transparentnych czy metalicznych, na dodatkowej warstwie, umieszczonej nad warstwą w formie maski wypełnionej kolorem dodatkowym o nazwie White_Ink z włączonym nadrukowaniem wypełnienia (overprint)

kolor White_Ink to CMYK 30/0/0/0

- kody kreskowe jako wektory, kolor 100% czerni. W innych przypadkach nie gwarantujemy czytelności za pomocą skanerów. Minimalna szerokość kodu to 21mm

SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku etykiet

- **czern** nie wymaga podbijania innymi kolorami, drobne elementy tekstowe i kody kreskowe, bezwzględnie powinny być przygotowane jako **100%K**, **bez innych składowych** kolorystycznych. Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.

USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE:

Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorem obrysu wykrojnika i białego poddruku)

- bez osadzonych profili kolorystycznych

- **kolory dodatkowe** (PANTONE, HKS) **skonwertowane do CMYK** (poza obrysem wykrojnika i białym poddrukiem). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2

DOSTARCZANIE DO DRUKU

- pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiającą ich bezproblemową identyfikację

- używamy nazw polskich lub angielskich

- w nazwach **nie używamy żadnych znaków diakrytycznych**

- wszystkie pliki można przestać na nasz serwer FTP. Aby uzyskać własny login i hasło prosimy o kontakt z naszym działem handlowym; mniejsze prace (do 15MB), można przestać na skrzynkę pocztową