

DATEIVORGABEN zum Etikettendruck

VORBEREITUNG VON DATEIEN:

Wir nehmen **geschlossene** Produktionsdateien **in PDF** (1.6Version) an.

Es werden keine offenen Dateien, wie z.B. Ai, CDR, PSD usw., angenommen.

- Nettoformat entsprechend dem auf der Bestellung (Trimbox)
- **Bitmap-Auflösung** 300-360ppi
- Schriften in Pfade umgewandelt – minimale Schriftgröße 5 Pkt. Minimale Höhe 1mm.
- Die Links in der Datei eingebettet
- **1mm Beschnitt** pro Seite (bleedbox)
- **Sicherer Grafikbereich mindestens 1mm** von der Schnittlinie (Innenrand)
- Ohne Druckmarken (Farbbalken, Schnittmarken usw.)
- **Die Stanze** auf einer separaten Ebene, auf der Oberseite platziert, gespeichert und **als Sonderfarbe mit der Bezeichnung "CutContour"** definiert unbedingt als Überdruck (overprint);

Sollte keine Stanze in der Datei eingetragen sein und es wurden bei Bestellung keine Angaben bezüglich des Zuschnitts angegeben, wird diese automatisch im Nettoformat der Datei, mit 2mm abgerundeten Ecken, erstellt **"CutContour" Farbe: CMYK 0/100/0/0**

- Weißer Unterdruck ist auf transparenten oder metallischen Materialien erforderlich, auf einer zusätzlichen Schicht, die über der Schicht in Form einer Maske angeordnet ist, die mit einer **zusätzlichen Farbe** gefüllt ist, die **"White_Ink"** benannt und als Überdruckt (overprint) markiert wird.

"White_Ink" Farbe: CMYK 30/0/0/0

- **Barcodes**, als Vektoren, Farbe 100% Schwarz. In anderen Fällen garantieren wir keine Lesbarkeit mit Scannern. Die minimale Codebreite beträgt 21mm.

DATEIVORGABEN zum Etikettendruck

- **Schwarz** benötigt keine anderen Farbkomponenten. Feine Textelemente und Barcodes sollten unbedingt **als 100% K** vorbereitet werden. Kein Überdruck (overprint) für Schwarz.

FARBEINSTELLUNGEN:

Alle Druckdateien sollten in einer CMYK-Farbskala vorbereitet werden (außer der Farbe der Stanze und des Weißdrucks):

- Keine eingebetteten Farbprofile
- **Sonderfarben** (Pantone, HKS) **in CMYK umgewandelt** (außer der Farbe der Stanze und des Weißdrucks).

Die in anderen Farbräumen angefertigten Dateien werden automatisch in den CMYK-Raum, basierend auf dem Referenzprofil ISO Coated_v2, umgewandelt.

LIEFERVERFAHREN FÜR DRUCKDATEN:

- Dateien sollten in einer homogenen Weise benannt werden, die eine problemlose Identifizierung ermöglicht
- Englische oder polnische Namensweis
- Dateinamen dürfen **keine diakritischen Zeichen** beinhalten
- Alle Daten via unserem FTP. Jeder Zugang wird individuell für jeden Kunden erstellt. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung zwecks Login und Passwort Erstellung. Kleinere Daten (bis 15MB) können via Email zugeschickt werden.