

SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku tektury

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW:

Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF

Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: Ai, CDR, PSD etc.

- rozdzielczość bitmap 100-200 ppi
- fonty zamienione na krzywe - minimalny rozmiar fontu 8 pt. Minimalna wysokość to 2mm
- łącza (grafiki połączone) osadzone w pliku
- safe area (obszar bezpieczny) minimum 8mm od krawędzi cięcia i bigi
- bleed (spady) 5mm w kolorze grafiki - dodane po zewnętrznym obrysie grafiki
- wykrojnik umieszczony na oddzielnej warstwie dokumentu, na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy: CutContour (cięcie), Crease (biga), Perf (perforacja) - ścieżki koniecznie nadrukowane (overprint)
- kształt, który ma zostać wycięty należy opisać krzywą zawierającą możliwie jak najmniejszą ilość punktów
- obszar na wykrojniku, opisany jako warstwa glue area (miejsce klejenia) powinien być niezadrukowany

Produkty z szablonami

Jeżeli chcesz zamówić produkt, do którego drukarnia udostępnia szablony prosimy o skorzystanie z tego szablonu. Szablonu nie wolno skalować ani ingerować w inny sposób w jego wymiary. Nie wolno także obracać, usuwać, dodawać i w jakikolwiek sposób ingerować w elementy wykrojnika.

Plik druku należy nałożyć (możliwie najbardziej uproszczony i zgrupowany) na oddzielną warstwę (your graphics) naszego szablonu.

Zastanawiasz się jak to zrobić? - zobacz film instruktażowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Tolerancja przesunięcia grafiki w miejscach gięcia (bigi) wynosi 2mm.

SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku tektury

USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE:

Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorami obrysu wykrojnika)

- kolory dodatkowe (PANTONE, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysami wykrojnika). Pozostałe kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2

W plikach nie stosuj nadrukowań (overprintów) chyba, że jesteś 100% pewny tego co robisz.

DOSTARCZANIE DO DRUKU

- pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyfikację
- jeżeli korzystasz z szablonu (naszego wykrojnika) zachowaj oryginalną nazwę np.: cut-01.pdf . Dodatkowe wyrazy identyfikujące projekt mogą być dopisane po oryginalnej nazwie. np.: cut-01_yourword.pdf
- używamy nazw polskich lub angielskich
- w nazwach nie używamy żadnych znaków diakrytycznych
- wszystkie pliki można przestać na nasz serwer FTP. Aby uzyskać własny login i hasło prosimy o kontakt z naszym działem handlowym;

Żeby mieć pewność, że grafika będzie zgodna z zamówioną, pamiętaj, prócz pliku produkcyjnego, przyslij również plik poglądowy jpg z dopiskiem 'prev'.